

ULINE S-20692

INDUSTRIAL CLEANER AND DEGREASER

1-800-295-5510
uline.com



RIGHT TO KNOW - (CHEMICAL NAME - CAS#)

(Water - 7732-18-5), (2-(2-butoxyethoxy) ethanol - 112-34-5),
(2-butoxyethanol - 111-76-2), (Sodium Metasilicate - 6834-92-0),
(Alcohol Ethoxylate - 68439-46-3)

SPECIFICATIONS



CAUTION! Keep out of reach of children.

- Industrial strength degreasing
- Cuts through heavy buildups
- Water based - nonflammable
- Pleasant scent

Uline Industrial Cleaner & Degreaser is a powerful and fast acting degreaser for the toughest cleaning jobs. Cleans dirt, oil, grease, tar, rubber marks, ink, etc. Use to degrease floors, walls, appliances, engines and parts. Ideal for pressure washing, mop/bucket, automatic scrubbing equipment and spray and wipe cleaning. Safe on metal, fiberglass, plastic, fabric and most painted surfaces.

DIRECTIONS:

Read cautions and first aid before use.
Test surfaces for compatibility before use.

Do not allow to dry on glass surfaces. Dilute solution according to the degree of soil and method of cleaning. Recommended dilution ratios of cleaner to water are as follows: Light soil: 1:40. Medium soil: 1:20. Heavy soil: 1:10. Pressure washing: adjust dilution as needed up to 1:256.



DANGER! Causes severe skin burns and eye damage. Do not breathe dust/fume/gas/mist/ vapors/spray. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/ eye protection/face protection. Store locked up. Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

FIRST AID

Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Specific Treatment (See Section 4 on the SDS).

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

IF ON SKIN (or hair): Remove/take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Wash contaminated clothing before reuse.

IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

IF SWALLOWED: Rinse mouth. DO NOT induce vomiting.


READ SAFETY DATA SHEET BEFORE USING PRODUCT

ULINE S-20692

LIMPIADOR Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL

01-800-295-5510

uline.mx



DERECHO DE SABER - (NOMBRE QUÍMICO - CAS#)
(Agua - 7732-18-5), (2-(2-butoxi)etanol - 112-34-5),
(2-butoxi)etanol - 111-76-2), (Metalisicato de Sodio - 6834-92-0),
(Alcohol Etoxilato - 68439-46-3)

ESPECIFICACIONES



¡PRECAUCIÓN! Mantenga lejos del alcance de los niños.

- Desengrasante con capacidad industrial
- Penetra acumulaciones difíciles
- A base de agua - No inflamable
- Fragancia agradable

Uline Limpiador y Desengrasante Industrial es un desengrasante poderoso y de acción rápida para los trabajos de limpieza más difíciles. Limpia mugre, aceite, grasa, alquitrán, marcas de caucho, tinta, etc. Utilice para eliminar la grasa de pisos, paredes, electrodomésticos, motores y partes. Ideal para lavado a presión, cubeta/exprimidor, equipo de tallado automático, limpieza de rociado y secado. Se puede usar sin riesgo en metal, fibra de vidrio, plástico, tela y la mayoría de superficies pintadas.

INSTRUCCIONES:

Lea las advertencias y primeros auxilios antes de usarse.

Haga una prueba de compatibilidad en superficies antes de utilizarlo.

No lo deje secar en superficies de vidrio. Prepare una solución de acuerdo al grado de suciedad y método de limpieza. Las proporciones recomendadas del limpiador por cantidad de agua son las siguientes: Suciedad ligera: 1:40. Suciedad media: 1:20. Suciedad difícil: 1:10. Lavado a presión: ajuste la solución tal como lo necesite con un máximo de 1:256.



¡ADVERTENCIA! Provoca quemaduras graves en la piel y los ojos. No aspire el polvo/humo/gas/rocío/vapor/ aerosol. Lávese bien la cara, las manos y la piel expuesta después del contacto. Utilice guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Guarde bajo llave. Elimine el contenido/el contenedor en una planta de tratamiento de residuos aprobada.

PRIMEROS AUXILIOS

Llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o un médico. Tratamiento específico (véase la sección 4 de la SDS).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Remueva los lentes de contacto, si los tuviera puestos y resulta fácil. Continúe enjuagando. Llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o cabello): Despójese inmediatamente de las prendas contaminadas. Enjuague la piel con agua o tome un baño. Lave las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona afectada al aire libre y manténgala reposando en una postura cómoda para respirar. Llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuague la boca. NO inducir el vómito.

LEA LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

ULINE S-20692

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

1-800-295-5510

uline.ca



DROIT DE SAVOIR - (NOM CHIMIQUE - N° DE CAS)

(Eau - 7732-18-5), (2-(2-butoxyéthoxy) éthanol - 112-34-5),
(2-butoxyéthanol - 111-76-2), (Métasilicate de sodium - 6834-92-0),
(Éthoxylate d'alcool - 68439-46-3)

SPÉCIFICATIONS



MISE EN GARDE! Tenir hors de la portée des enfants.

- Dégraissage de puissance industrielle
- Déloge les accumulations épaisses
- À base d'eau - ininflammable
- Parfum agréable

Le Nettoyant et dégraissant industriel de Uline est un dégraissant puissant et rapide pour les travaux de nettoyage les plus difficiles. Nettoie la saleté, l'huile, la graisse, le goudron, les traces de caoutchouc, l'encre, etc. Utilisez-le pour dégraisser les sols, les murs, les appareils électroménagers, les moteurs, et les pièces. Idéal pour le lavage à pression, la vadrouille/le seau, les équipements de lavage automatique, le nettoyage par vaporisation et séchage. Aucun risque sur le métal, le fibre de verre, le plastique, le tissu et la plupart des surfaces peintes.

MODE D'EMPLOI :

Lisez les mises en garde et les premiers soins avant l'utilisation.

Testez les surfaces pour vérifier la compatibilité avant l'utilisation.

Ne pas laisser sécher sur des surfaces de verre. Diluer la solution en fonction du degré de saleté et la méthode de nettoyage. Les taux de dilution conseillés de produit nettoyant et d'eau sont les suivants : Saleté légère : 1:40. Saleté moyenne : 1:20. Saleté élevée : 1:10. Le lavage à pression : ajuster la dilution au besoin jusqu'à 1:256.



AVERTISSEMENT! Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brumes/vapeurs/pulvérisations. Laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après la manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Garder sous clef. Éliminer le contenu/réceptacle dans une usine d'élimination des déchets approuvée.

PREMIERS SOINS

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Traitement spécifique (voir la section 4 de la FS).

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles cornéennes si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

**CONSULTEZ LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT
D'UTILISER LE PRODUIT**